

ACUMULADORES

Sin mantenimiento CMF

Descripción

- **CMF - sin mantenimiento:** Contrabrida en acero inoxidable AISI 304, depósitos con Membrana recambiable de Butilo+, construida según las exigencias legales vigentes en materia de higiene alimentaria de la Unión Europea (DIN 4807-3, NSF-51, WRAS, BS-6920)., apta para agua potable según directiva 97/23/CE. En cumplimiento con la directiva PED 2014/68/UE, que regula la seguridad en equipos a presión.



Tabla de selección

Descripción	Vol. (litros)	Formato	P. Máx. (bar)	Conexión de Agua	Precarga Aire (bar)	Tª max Trabajo °C	Ø Total mm	Alto / largo mm	Kg	Código
CMF 002-10 Z	2	V (sin patas)	10	1/2	3	-10 / 100º	120	240	1,1	138500
CMF 005-10 Z	5	V (sin patas)	10	3/4	2,5	-10 / 100º	160	300	1,5	138510
CMF 008-10 Z	8	V (sin patas)	10	3/4	2,5	-10 / 100º	200	315	1,8	138520
CMF 018-10 Z	18	V (sin patas)	10	3/4	2,5	-10 / 100º	280	430	3,7	138530
CMF 024-10 Z	24	V (sin patas)	10	1"	2,5	-10 / 100º	280	483	4,6	138540
CMF 024-10 H Z	24	H (sin patas)	10	1"	2,5	-10 / 100º	280	300	4,6	138550
CMF 050-10 V Z	50	V (con patas)	10	1"	2,5	-10 / 100º	365	720	10,3	138560
CMF 050-10 H Z	50	H (con patas)	10	1"	2,5	-10 / 100º	365	380	10,3	138570
CMF 080-10 V Z	80	V (con patas)	10	1"	2,5	-10 / 100º	415	856	13,4	138580
CMF 100-10 V Z	100	V (con patas)	10	1"	2,5	-10 / 100º	495	855	18	138590
CMF 150-10 V Z	150	V (con patas)	10	1"	2,5	-10 / 100º	550	975	23,5	138600
CMF 200-10 V Z	200	V (con patas)	10	1 1/4	2,5	-10 / 100º	600	1085	40,7	138610
CMF 300-10 V Z	300	V (con patas)	10	1 1/4	2,5	-10 / 100º	650	1240	48,1	138620
CMF 500-10 V Z	500	V (con patas)	10	1 1/4	2,5	-10 / 100º	750	1490	67,3	138630

