

ACUMULADORES

Membrana Recambiable

CMR

Descripción

- **CMR:** Contrabrida en acero inoxidable AISI 304. Depósitos de acero soldado con acabado exterior de doble capa de pintura epoxi y pintura acrílica de poliuretano. Membrana recambiable en EPDM, fabricada conforme a las normas de higiene alimentaria de la Unión Europea (DIN 4807-3, NSF-51, WRAS, BS-6920), en cumplimiento con la directiva PED 2014/68/UE, que regula la seguridad en equipos a presión.

Tabla de selección

Descripción	Vol. (litros)	Formato	P. Máx. (bar)	Conexión de Agua	Precarga Aire (bar)	Tª max Trabajo °C	Ø Total mm	Alto / largo mm	Kg	Código
CMR 008-10 Z	8	V (sin patas)	10	3/4	1,5	-10 / 100°	160	300	1,8	138300
CMR 024-10 R Z	24	V (sin patas)	10	1	1,5	-10 / 100°	350	335	4,5	138320
CMR 024-10 Z	24	V (sin patas)	10	1	1,5	-10 / 100°	350	335	4,5	138310
CMR 024-10 H Z	24	H (con patas)	10	1	1,5	-10 / 100°	280	305	5,2	138350
CMR 024-16 R Z	24	V (con patas)	16	1	2	-10 / 100°	270	483	7,1	138350
CMR 024-25 R Z	24	V (sin patas)	25	1	2	-10 / 100°	350	335	11,7	138340
CMR 050-10 V Z	50	V (sin patas)	10	1	1,5	-10 / 100°	365	720	10	138370
CMR 050-10 H Z	50	H (con patas)	10	1	1,5	-10 / 100°	365	380	9	138360
CMR 100-10 V Z	100	V (con patas)	10	1	1,5	-10 / 100°	495	855	17,5	138380
CMR 150-10 V Z	150	V (con patas)	10	1	1,5	-10 / 100°	550	975	22,9	138390
CMR 200-10 V Z	200	V (con patas)	10	1 1/4	2	-10 / 100°	600	1085	39,6	138400
CMR 300-10 V Z	300	V (con patas)	10	1 1/4	2	-10 / 100°	650	1240	46,7	138410
CMR 500-10 V Z	500	V (con patas)	10	1 1/4	2	-10 / 100°	750	1490	65,4	138420
CMR 750-10 V Z	750	V (con patas)	10	2	4	-10 / 100°	750	1900	122,5	138430

