

PA1 MU D

Presurización

Descripción

- Sistema hidroneumático de presurización con bomba centrífuga multietapa.

Composición de los equipos

- Bomba vertical multicelular modelo MU D.**
Fabricada con impulsores en acero inoxidable AISI 304, Bidas, cuerpo de aspiración e impulsión en acero gris de fundición.
Motor asíncrono de dos polos con protección IP55.
- Bancada y soporte de cuadro en perfil de acero pintada en negro al fuego.
- Cuadro de protección CONTROL.**
Fácil programación, Display con indicación de voltaje, consumo y diagrama del estado de la instalación.
Alarma óptica y acústica.
Protecciones del cuadro Control:
 - Trabajo en seco. Sistema muy fiable y sensible que permite detectar la falta de agua en función del consumo del motor evitando el uso de sondas o interruptores de nivel.
 - Sistema de prevención de bloqueo.
 - Protección contra sobre y bajo voltaje.
 - Protección contra sobrecarga.
- Accesorios incluidos: Válvula de retención, presostato y manómetro.
Grupo preparado para la instalación de un acumulador hidroneumático. Opción de suministro con bomba horizontal, bajo demanda.



Aplicaciones

Diseñados para el suministro de agua a viviendas, bloques de apartamentos y aplicaciones industriales.

Tabla de selección

Modelo	P ₂		Ø Asp	Ø Imp	Caudal		Altura		*Acumulador recomendado		1~230V	3~400V
	Kw	Hp			**Q (m³/h)	H (mca)	(No incluido)	M	T			
										Nom.	Máx.	Nom.
PA1 MU 35 4 (M/T)	1,1	1,5	1 1/2"	1 1/4"	4,5	10	45,5	60	150	300	106000	106060
PA1 MU 35 5 (M/T)	1,5	0,75			4,5	10	57	72	150	300	106020	106080
PA1 MU 35 6 T	2,2	3			4,5	10	68	89	150	300	-	106100
PA1 MU 35 8 T	3	4			4,5	10	91	118	150	300	-	106120
PA1 MU 35 10 T	4	5,5			4,5	10	113	146	200	500	-	106140
PA1 MU 55 3 (M/T)	1,5	2			9	18	31	40,3	200	500	106040	106160
PA1 MU 55 4 T	2,2	3			9	18	40	54	200	500	-	106180
PA1 MU 55 6 T	3	4			9	18	60	80	200	500	-	106200
PA1 MU 55 7 T	4	5,5			9	18	70	94	200	500	-	106220
PA1 MU 55 8 T	4,7	6,4			9	18	75	105	200	500	-	106240

* Acumulador recomendado para el correcto funcionamiento del grupo.