

TP Dosificadoras De Pistón

Descripción

- Bombas dosificadoras de pistón adecuadas para trasvase de abonos y líquidos agresivos, indicadas para uso en aplicaciones industriales y agrícolas
- La configuración de este tipo de bombas le permiten vencer importantes contrapresiones.

Características técnicas y constructivas

- Cabezal de bombeo en acero inoxidable AISI 316.
- Mecanismo de tipo excéntrico con platillo con retorno a muelle, alojado dentro de un cárter de aluminio bañado en aceite.
- Pistón cerámico.
- Regulación manual de bomba.
- Motores de 0.18 / 0.25 / 0.37 Kw, IP 55.
- Motores 12 Vcc para aplicaciones que requieran alimentación por baterías o paneles solares.
- Temperatura máxima del líquido bombeado: 90°C.



Elementos opcionales

- Cabezales PVC.
- Pistón en acero inoxidable AISI316.
- Regulación con una señal remota, mediante servo control eléctrico con una señal 4-20 mA.
- Regulación con variador de velocidad.

Tabla de selección

Modelo		Caudal L/h	Presión Máxima	P ₂ (Kw)		Ø Pistón (mm)	Nº Max. emboladas x minuto.	Conex. Asp / Imp	Peso Kg.		
Monofásico	Trifásico			1~ 230V	3~ 400V					Monof.	Trifásico
TP15 50M	TP15 50T	50	20	0,25	0,18	25	116	3/8"	10	136200	136500
TP15 110M	TP15 110T	110	17	0,37	0,25	38	116	3/8"	13	136240	136540
TP25 220M	TP25 220T	220	8	0,37	0,25	54	116	1/2"	15	136280	136580
TP25 304M	TP25 304T	304	6	0,37	0,25	64	116	3/4"	16	136320	136620
TP54 365M	TP54 365T	365	15	0,75	0,55	54	116	1/2"	20,5	136360	136660
	TP25 505T	505	10		0,75	64	116	3/4"	21,5		136700
	TP25 730T	730	7		0,75	76	116	1"	28,5		136740
	TP25 1000T	1000	5		0,75	89	116	1"	30,5		136780

BOMBA DOSIFICADORA CON MOTOR 12VCC - IP55

Modelo	Caudal L/h	Presión Máxima	I A	P2 Kw	Pistón Ø (mm)	Nº Max. emboladas	Conex. Asp/Imp	Peso Kg.	Código
TP15 52B	52	10	20,83	0,25	30	90	3/8"	9	136900

Para caudales / presiones diferentes a los especificados en la tabla, consultar.