

e-NSCF_{EN 733}

Alta eficiencia

p hasta 89% / MEI η

≥ 0,4

Motor IE3

Curvas ISO9906:2012 - Grado 3B

Tabla de selección

2900 rpm

Modelo	A 3~ 400V	P ₂		I* Ø	Kg	m³/h l/min	DNA 50 / DNI 32										P.H	Completa
		Kw	Hp				0	12,6	19	22	25,2	28,4	31,7	34,6	37,8	41		
							0	210	318	366	420	474	528	576	630	684		
32-125/11	2,39	1,1	1,5	113	65	mca	14,2	13,7	11,8	10,2	8,2						054000	056000
32-125/15	3,17	1,5	2	123	75		17,9	17,5	15,7	14,3	12,6	10,5					054010	056010
32-125/22	4,56	2,2	3	133	77		22,7	22,8	21,7	20,7	19,5	17,9	16	13,6			054020	056020
32-125/30	6,33	3	4	145	84		27,7	28,4	27,5	26,6	25,5	24	22,3	20,2	17,8	15,1	054030	056030
32-160/22	4,56	2,2	3	137	78		24,2	23,6	22,1	20,7	18,7						054040	056040
32-160/30	6,33	3	4	150	85		29,3	29,2	27,9	26,6	25	22,9	20,2				054050	056050
32-160/40	7,62	4	5,5	160,5	90		34,4	34,9	34	32,9	31,4	29,5	27	24			054060	056060
32-160/55	10,5	5,5	7,5	171	119		40,4	40,9	40,2	39,3	38,1	36,3	34,1	31,4	28,1		054070	056070
32-200/30	6,33	3	4	158	92		33,1	31,9	28,8	26,1							054080	056080
32-200/40	7,62	4	5,5	171	97		40,2	39,4	37,3	35,4	32,6						054090	056090
32-200/55	10,5	5,5	7,5	186	126		48,9	48	46,1	44,4	42	38,8					054100	056100
32-200/75	14,1	7,5	10	205	130		62,6	61,9	60,2	58,8	57	54,6	51,6	48			054110	056110
32-250/75	14,1	7,5	10	214	157		58,7	57,5	53,7	50,6	46,5	41					054120	056120
32-250/110A	17,2	11	15	227	187		66,8	65,8	62,7	60,3	57,2	52,8					054130	056130
32-250/110	19,6	11	15	239	187		76	75	71,7	69,2	66,1	62,2	57				054140	056140
32-250/150	26,6	15	20	259	204		92,5	91,8	90,4	89,3	87,4	84,3	79,5	72,3	62,2		054150	056150

Modelo	A 3~ 400V	P ₂		I* Ø	Kg	m³/h l/min	DNA 65 / DNI 40										P.H	Completa
		Kw	Hp				0	19,8	24,8	35,3	40,3	45,4	50,8	55,8	60,8	65,9		
							0	330	414	588	672	756	846	930	1014	1098		
40-125/15	3,17	1,5	2	105	35	mca	14,5	13,9	13,1	10,5							054160	056160
40-125/22	4,56	2,2	3	118	39		19,4	18,2	17,4	15	13,3	11,1					054170	056170
40-125/30	6,33	3	4	130	44		23,2	22,6	22	20	18,6	16,9	15,1				054180	056180
40-125/40	7,62	4	5,5	135	47		26,7	26,5	26,2	25	24	22,8	21,3	19,5			054190	056190
40-160/30	6,33	3	4	127	46		21,8	22,5	21,8	19,3	17,4						054200	056200
40-160/40	7,62	4	5,5	139	49		26,4	27,7	27,2	25,2	23,6	21,6					054210	056210
40-160/55	10,5	5,5	7,5	154	60		33,3	34,7	34,4	32,8	31,5	29,9	28	25,7			054220	056220
40-160/75	14,1	7,5	10	165	77		40,8	41,3	41,2	40,2	39,2	37,9	36,2	34,3	32		054230	056230
40-200/55	10,5	5,5	7,5	165	64		36,2	36,4	35,7	32,4	29,5						054240	056240
40-200/75	14,1	7,5	10	179	81		44,2	44,8	44,2	41,7	39,4	36,1	31,6				054250	056250
40-200/110A	17,2	11	15	189	115		49,8	50,9	50,5	49	47,6	45,2	41,6	36,3			054260	056260
40-200/110	19,6	11	15	199	119		56,1	57,1	56,8	55,4	53,9	51,8	48,7	44,5	38,8		054270	056270
40-250/110A	17,2	11	15	199	126		54,9	54,8	54,1	50,5	47,2						054280	056280
40-250/110	19,6	11	15	210	130		60,5	59,5	58,9	55,9	53,1	49					054290	056290
40-250/150	26,6	15	20	228	144		73,9	73	72,7	70,6	68,7	65,9	61,9				054300	056300
40-250/185	33	18,5	25	243	154		86,5	85,5	85,2	83,6	82,2	80,1	77,1	72,9			054310	056310
40-250/220	40,4	22	30	257,5	155		99,8	98,8	98,1	96,6	95,5	93,8	91,3	87,9	83,1	76,6	054320	056320

Voltaje estándar trifásico: 3x 220-240 / 380-415V hasta 3 Kw (incluido) y 3x 380-415 / 660-690V a partir de 4 Kw, **consultar precio para otros voltajes.**

Modelos fabricados con dimensiones según norma EN733: 32-125/160/200 / 40-125/160/200/250.

I* = Diámetro de impulsor estándar fabricado en acero Inoxidable AISI 316L.

e-NSCF_{EN 733}

Alta eficiencia

p hasta 89% / MEI η

≥ 0,4

Motor IE3

Curvas ISO9906:2012 - Grado 3B

Tabla de selección

2900 rpm

Modelo	A 3~ 400V	P ₂		I* Ø	Kg	m³/h l/min	DNA 65 / DNI 50										P.H	Completa
		Kw	Hp				0	27	48,2	69,1	79,6	90	100	111	122	132		
							0	450	804	1152	1326	1500	1674	1848	2028	2202		
50-125/30	6,33	3	4	118	88	mca	17,1	16,2	13,7	9,3	6,5						054330	056330
50-125/40	7,62	4	5,5	130	93		21,3	20,4	18,1	14	11,2	8,2					054340	056340
50-125/55	10,5	5,5	7,5	144	122		26,9	25,6	23,8	20,1	17,6	14,7	11,5				054350	056350
50-125/75	14,1	7,5	10	148	126		30,9	29,2	27,3	24,1	21,9	19,3	16,2	12,8			054360	056360
50-160/55	10,5	5,5	7,5	144	129		27,1	26,2	23,8	18,9	15,7						054370	056370
50-160/75	14,1	7,5	10	159	133		33,8	32,7	30,2	25,2	21,9	18,1					054380	056380
50-160/110A	17,2	11	15	170	162		38,8	38	36	31,6	28,5	24,9	20,7				054390	056390
50-160/110	19,6	11	15	176	162		43,5	42,3	40,3	36,6	34	30,8	27,1	22,7			054400	056400
50-200/110A	17,2	11	15	168	163		36,5	37,5	36,8	32,4	28,5						054410	056410
50-200/110	19,6	11	15	179	163		42,5	43,5	42,6	37,3	32,9						054420	056420
50-200/150	26,6	15	20	197	180		53,5	54,3	53,6	49	44,9	39,8					054430	056430
50-200/185	33	18,5	25	209	193		62,7	63	62,6	59,5	56,6	52,7	48				054440	056440
50-250/150	26,6	15	20	208	206		57,9	57,7	55,6	48,3	42,1						054450	056450
50-250/185	33	18,5	25	220	219		67,1	66,9	65	58,5	52,9	45,4					054460	056460
50-250/220	40,4	22	30	232	286		75,1	74,9	73,2	67,6	62,5	55,7	46,7				054470	056470
50-250/300	53,5	30	40	256	368		93,2	93,5	92,5	87,9	83,6	77,7	70,1	60,6			054480	056480
50-315/370	65,6	37	50	264	462		101,7	100,2	95,3	88,9	86,1	82,2					054490	056490
50-315/450	77,6	45	60	278	607		112,7	112,4	108,8	102,2	98,8	95,3	90,2				054500	056500
50-315/550	93,5	55	75	298	733		131	128,6	126,6	121,7	117,8	113,6	109,3	104,3			054510	056510
50-315/750	126	75	100	322	960		154	151,9	151	147,3	143,8	139,4	134,9	130,3	125	117,1	054520	056520

Modelo	A 3~ 400V	P ₂		I* Ø	Kg	m³/h l/min	DNA 80 / DNI 65										P.H	Completa
		Kw	Hp				0	42,5	61,6	80,6	100	119	138	157	176	196		
							0	708	1026	1344	1668	1986	2304	2622	2940	3264		
65-125/40	7,62	4	5,5	113	104	mca	14,4	14,5	13,7	12,2	10,3	8					054530	056530
65-125/55	10,5	5,5	7,5	127	133		19,5	19,4	18,4	16,7	14,5	11,7					054540	056540
65-125/75	14,1	7,5	10	137	137		23,8	23,9	23,2	21,7	19,6	16,8	13,7	10,5			054550	056550
65-125/110A	17,2	11	15	146	167		28,3	28,1	26,7	24,4	21	16,8	12,2	16,1			054560	056560
65-125/110	19,6	11	15	148	167		29,5	29,1	28,3	27,2	25,6	23,6	21	18	14,5		054570	056570
65-160/75	14,1	7,5	10	145	158		27	26,5	25,3	23,2	20,2	16,6					054580	056580
65-160/110A	17,2	11	15	151	188		29,8	29,4	28,5	26,7	23,9	20,4	16,4				054590	056590
65-160/110	19,6	11	15	159	188		33,3	33	32,1	30,5	27,9	24,6	20,5				054600	056600
65-160/150	26,6	15	20	175	205		41,3	41,1	40,4	39,2	37,1	34,3	30,7	26,5			054610	056610
65-160/185	33	18,5	25	180	218		44,7	44,3	43,7	42,5	40,7	38,2	35,1	31,3	26,8		054620	056620
65-200/110	19,6	11	15	165	191		36,4	35,6	33,8	30,6	25,8	19,5					054630	056630
65-200/150	26,6	15	20	177	208		43,1	42,8	41,6	39,1	35,2	29,7	22,8				054640	056640
65-200/185	33	18,5	25	189	221		49,9	49,4	48,3	46,1	42,7	37,8	31,4				054650	056650
65-200/220	40,4	22	30	199	288		55,9	55,6	54,6	52,7	49,6	45	38,9	31			054660	056660
65-200/300	53,5	30	40	220	370		70,2	69,6	68,7	67,3	65	61,7	57,2	51,1	43,1		054670	056670

Voltaje estándar trifásico: 3x 220-240 / 380-415V hasta 3 Kw (incluido) y 3x 380-415 / 660-690V a partir de 4 Kw, **consultar precio para otros voltajes.**

Modelos fabricados con dimensiones según norma EN733: 50-125/160/200/250 / 65-125/160/200.

I* = Diámetro de impulsor estándar fabricado en acero Inoxidable AISI 316L para NSCF 50 y en fundición GJL-250 para NSCF 65 con opción de fabricación en bronce bajo demanda.

e-NSCF_{EN 733}

Alta eficiencia

p hasta 89% / MEI η

≥ 0,4

Motor IE3

Curvas ISO9906:2012 - Grado 3B

Tabla de selección

2900 rpm

Modelo	A 3~ 400V	P ₂ Kw	Hp	I* Ø	Kg	DNA 125 / DNI 100												P.H	Completa
						m³/h l/min	0 0	81 1350	122 2028	162 2706	203 3378	243 4056	284 4734	325 5412	365 6084	400 6667	406 6762		
100-160/150	26,6	15	20	144	304	mca	24,7	24,6	23,8	22,3	19,9	16,6	12,6					054920	056920
100-160/185	33	18,5	25	156	312		29,1	28,7	28,2	26,9	24,6	21,3	17,1					054930	056930
100-160/220	40,4	22	30	167	385		34,1	33,4	32,8	31,5	29,3	26	21,7	16,7				054940	056940
100-160/300	53,5	30	40	187	422		44,1	42,7	41,9	40,6	38,7	35,9	32,1	27,1				054950	056950
100-160/370	65,6	37	50	190	443		45,6	44	43,2	42	40,1	37,4	33,7	28,9	23			-	-
100-200/300	53,5	30	40	188	430		46,5	45,7	44,8	42,7	39,2	34,3	28,1	21				054960	056960
100-200/370	65,6	37	50	202	451		53,9	53,4	52,8	51,2	48,2	43,8	38	31				054970	056970
100-200/450	77,6	45	60	213	610		60,4	59,8	59,5	58,3	55,7	51,8	46,4	39,7	31,8			054980	056980
100-200/550	93,5	55	75	227	735		69,2	68,9	68,2	66,9	64,7	61,3	56,6	50,6	43	35		054990	056990
100-200/750	126	75	100	227	750		69,2	68,9	68,2	66,9	64,7	61,3	56,6	50,6	43	35		055000	-
100-250/450	77,6	45	60	213	612		58,7	58,3	58	56,9	54,4	50,3	44,8	38,5	31,5			055010	057000
100-250/550	93,5	55	75	227	738		67,8	67,7	67,4	66,2	64	60,5	55,7	49,6	42,4			055020	057010
100-250/750	126	75	100	249	956		82,8	82,7	82,5	81,8	80	76,9	72,4	66,7	60,2	53,2	52,9	055030	057020
100-250/900	151	90	125	259	991		90,1	90,1	89,8	88,8	87	84	79,8	74,4	67,6	61	59,6	-	057030

Modelo	A 3~ 400V	P ₂ Kw	Hp	I* Ø	Kg	DNA 125 / DNI 100												P.H	Completa
						m³/h l/min	0 0	122 2028	162 2706	203 3378	243 4056	284 4734	325 5412	365 6084	406 6762	446 7440	486 8100		
100-316/1100	151	110	150	270	1343	mca	104,7	103,5	101,9	99,3	95,6	90,5	83,7	74,6	62,4			055040	057040
100-316/1320	186	130	180	286	1429		116,6	115,7	114,2	111,8	108,5	104,2	98,6	91,4	81,5	67,3		055050	057050
100-316/1600	220	160	215	302	1510		131,3	130,8	129,9	128	124,8	120,4	115	108,8	101,5	91,8	77	055060	057060

Modelo	A 3~ 400V	P ₂ Kw	Hp	I* Ø	Kg	DNA 150 / DNI 125												P.H	Completa
						m³/h l/min	0 0	135 2256	236 3936	287 4776	337 5616	388 6462	438 7302	489 8142	539 8982	590 9828	641 10680		
125-200/450	77,6	45	60	179	617	mca	34,9	34,5	34,2	33,8	33,1	31,7	29,6	26,6	22,3			055070	057070
125-200/550	93,5	55	75	195	743		43,1	43	42,7	42,1	40,9	39	36,2	32,6	28,4			055080	057080
125-200/750	126	75	100	215	970		55,1	54,9	54,7	54,2	53,2	51,6	49,3	46,1	42	37,1		055090	057090
125-200/900	151	90	125	225	1005		61,8	61,6	61,2	60,7	59,8	58,3	56,1	53	49,1	44,5	39,3	055100	057100
125-315/1100	186	110	150	250	1344		84	83,8	81,6	78,7	74,3	68,2	60,4	51				055110	057110
125-315/1320	220	132	180	265	1430		96,8	96,7	95	92,6	89	83,9	77,1	68,4				055120	057120
125-315/1600	263	160	215	280	1511		109,8	109,8	108,6	106,9	104	99,7	93,8	86,1	76,4			055130	057130
125-315/2000	332	200	270	290	1692		118,9	119	118,1	116,7	114,3	110,6	105,4	98,3	89,3	78,3		055140	057140

I* = Diámetro de impulsor estándar fabricado en fundición GJL-250, opción de fabricación en bronce bajo demanda. Consultar dimensiones y precios.

Voltaje estándar trifásico: 3x 380-415 /660-690V, **consultar precio para otros voltajes.**

Modelos fabricados con dimensiones según norma EN733: 100-200/250/316/400 / 125-316.

e-NSCF_{EN 733}

Alta eficiencia

p hasta 89% / MEI η

≥ 0,4

Motor IE3

Curvas ISO9906:2012 - Grado 3B

Tabla de selección

2900 rpm

Modelo	A 3~ 400V	P ₂		I* Ø	Kg	DNA 80 / DNI 65												P.H		Completa
	Kw	Hp	m³/h l/min	0 0		61,6 1026	100 1668	119 1986	138 2304	157 2622	176 2940	196 3264	215 3582	234 3900						
65-250/220	40,4	22	30	195	306	mca	51	52,4	46,7	42,3	36,6	29,1					054680	056680		
65-250/300	53,5	30	40	215	388		63,7	65,5	60,5	56,6	51,6	45	36,4					054690	056690	
65-250/370	65,6	37	50	229	409		73,3	76,4	72	68,7	64,5	59,1	52	42,5				054700	056700	
65-250/450	77,6	45	60	243	560		83,7	87,1	83,3	80,6	77	72,4	66,3	57,9	46,3			054710	056710	
65-250/550	93,5	55	75	258	669		98,5	99,1	95,9	93,3	89,8	85,2	79,4	72	62,8	51,4		054720	056720	
65-315/550	93,5	55	75	272	740		103,6	101,6	94,7	89,6	83,4	75,7	66					055900	048620	
65-315/750	126	75	100	298	958		126,1	124,5	118,4	113,7	108,1	101,5	93,6	83,7				055910	048630	
65-315/900	151	90	125	315	993		142,4	140,8	135,4	130,9	125,4	119	111,5	102,7	91,7			055920	048640	

Modelo	A	P ₂		I*	Kg	m³/h l/min	DNA 100 / DNI 80									P.H		Completa	
	3~ 400V	Kw	Hp	Ø			0	66	94,3	123	151	179	208	236	264				292
							0	1104	1572	2046	2514	2988	3462	3930	4404	4872			
80-160/110	19,6	11	15	144	194	mca	26,8	25,7	23,8	21,4	18,5	15,3	12				054760	056760	
80-160/150	26,6	15	20	158	211		33,4	32,4	31,1	29	26,3	22,9	19,1	15,1				054770	056770
80-160/185	33	18,5	25	168	224		38	37,2	36	34	31,2	27,8	23,8	19,6				054780	056780
80-160/220	40,4	22	30	177	291		42,3	41,6	40,5	38,8	36,4	33,3	29,5	25,3	20,7			054790	056790
80-200/220	40,4	22	30	181	308		43,5	43,7	42,8	40,9	38	34,2	29,7					054800	056800
80-200/300	53,5	30	40	195	390		52,1	52,1	51,6	50,2	47,8	44,3	40	34,9				054810	056810
80-200/370	65,6	37	50	208	411		60,5	60,2	59,5	58	55,8	52,7	48,7	43,8				054820	056820
80-200/450	77,6	45	60	219	562		67,8	67,7	67,1	66	64,1	61,3	57,7	53,1	47,6			054830	056830
80-250/370	65,6	37	50	214	414		65	65,8	64,4	62	58,8	54,6	49,5					054840	056840
80-250/450	77,6	45	60	227	565		73,9	75,1	74,3	72,4	69,4	65,2	60,1	54,2				054850	056850
80-250/550	93,5	55	75	241	674	83,5	85,1	84,3	82,6	79,9	76	71,2	65,5	59			054860	056860	
80-250/750	126	75	100	259	942	98,8	98,2	98,1	96,9	94,9	91,8	87,6	82,2	75,9	68,6		054870	056870	

Modelo	A	P ₂		I*		DNA 100 / DNI 80											P.H		Completa
	3~ 400V	Kw	Hp	Ø		Kg	m³/h l/min	0 0	66 1104	123 2046	151 2514	179 2988	208 3462	236 3930	264 4404	292 4872			
80-316/900	151	90	125	280	1061	mca	110,7	110	109	106,7	102,7	97,1	90,3	82,8	74,1			054880	056880
80-316/1100	186	110	150	298	1340		125,2	124,5	123,8	122,5	119,9	115,6	109,8	102,5	94	84,5		054890	056890
80-316/1320	220	132	180	310	1426		135,1	134,7	134,1	132,9	130,8	127,4	122,7	116,5	108,7	99,5		054900	056900
80-316/1600	263	160	215	321	1507		146,1	145,4	144,9	143,8	141,8	138,6	134,2	128,5	121,3	112,7	102,7	054910	056910

I* = Diámetro de impulsor estándar fabricado en fundición GJL-250 con opción de fabricación en bronce bajo demanda, consultar dimensiones y precios.

Voltaje estándar trifásico: 3x 380-415 / 660-690V, **consultar precio para otros voltajes.**

Modelos fabricados con dimensiones según norma EN733: 65-250/315 / 80-160/200/250/316.

e-NSCF4 EN 733

p hasta 89% / MEI η

≥ 0,4

Motor IE3

Curvas ISO9906:2012 - Grado 3B

Alta eficiencia

Tabla de selección

1450 rpm

	A	P ₂		I*		DNA 50 / DNI 32													
Modelo	3~ 400V	Kw	Hp	Ø	Kg	m³/h l/min	0 0	6,5 108	9,7 162	11,2 186	13 216	14,4 240	16,2 270	17,6 294	19,4 324	20,9 348	P.H	Completa	
32-125/02B	0,99	0,25	0,33	113	61	mca	3,5	3,3	2,7	2,3							054000	057005	
32-125/02A	0,99	0,25	0,33	123	61		4,3	4,2	3,7	3,3	2,8	2,2						054010	057015
32-125/02	0,99	0,25	0,33	133	61		5,3	5,3	4,9	4,5	4,1	3,6	2,9					054020	057025
32-125/03	1,46	0,37	0,5	145	62		6,7	6,6	6,2	5,9	5,5	5,1	4,5	3,8	3,1			054030	057035
32-160/02	0,99	0,25	0,33	137	62		5,5	5,4	4,8	4,3	3,7	3						054040	057045
32-160/03	1,46	0,37	0,5	150	63		7	6,8	6,3	5,9	5,3	4,7	3,9					054050	057055
32-160/05A	1,75	0,55	0,75	160,5	66		8,4	8,4	8	7,6	7,1	6,5	5,8	5	4			054060	057065
32-160/05	1,75	0,55	0,75	171	66		9,5	9,5	9,1	8,8	8,3	7,8	7,1	6,2	5,3			054070	057075
32-200/05A	1,75	0,55	0,75	158	73		7,9	7,7	6,7	5,9	4,9							054080	057085
32-200/05	1,75	0,55	0,75	171	73		9,5	9,3	8,5	7,7	6,8	5,7						054090	057095
32-200/07	1,75	0,75	1	186	76		11,9	11,8	11,3	10,8	10	9,1	7,9					054100	057105
32-200/11	2,65	1,1	1,5	205	85		15,1	15	14,7	14,4	13,9	13,2	12,2	11				054110	057115
32-250-11A	2,65	1,1	1,5	214	112		14,5	14,1	13,1	12,2	11,1							054120	057125
32-250/11	2,65	1,1	1,5	226,5	112		16,3	15,9	15	14,2	13,2	11,9						054130	057135
32-250/15	3,7	1,5	2	239	117		18,7	18	17,3	16,6	15,7	14,5	13					054140	057145
32-250/22	4,64	2,2	3	259	127		22,6	22	21,5	20,9	20,2	19,3	18,1	16,6	14,6			054150	057155

Modelo	A 3~ 400V	P ₂		I* Ø	Kg	m³/h l/min	DNA 65 / DNI 40										P.H		Completa
	Kw	Hp	0	10			13	18	21	23,4	25,9	28,8	31,3	33,8					
40-125/02A	0,99	0,25	0,33	105	62	mca	3,6	3,4	3,1	2,4							054160	057165	
40-125/02	0,99	0,25	0,33	118	62		4,6	4,3	4,1	3,4	2,9							054170	057175
40-125/03	1,46	0,37	0,5	130	63		5,6	5,4	5,3	4,7	4,3	3,8	3,2					054180	057185
40-125/05	1,75	0,55	0,75	135	66		6,5	6,3	6,1	5,6	5,2	4,8	4,3	3,7				054190	057195
40-160/03	1,46	0,37	0,5	127	64		5,2	5,2	5	4,1	3,6							054200	057205
40-160/05	1,75	0,55	0,75	139	67		6,6	6,6	6,4	5,8	5,3	4,7						054210	057215
40-160/07	1,75	0,75	1	154	70		8,3	8,4	8,4	7,9	7,6	7,1	6,4	5,7				054220	057225
40-160/11	2,65	1,1	1,5	165	79		10,1	10,1	10	9,6	9,3	8,9	8,4	7,8	7			054230	057235
40-200/07	1,75	0,75	1	165	81		9	8,8	8,6	7,5	6,5	5,2						054240	057245
40-200/11	2,65	1,1	1,5	179	87		10,9	11	10,9	10,1	9,3	8,2	6,9					054250	057255
40-200/15A	3,7	1,5	2	189	92		12,4	12,5	12,4	11,7	11,1	10,2	9	7,4				054260	057265
40-200/15	3,7	1,5	2	199	92		14	14	13,9	13,3	12,8	12	11,1	9,8	8,3	6,4		054270	057275
40-250/11	2,65	1,1	1,5	199	113		13,5	13,3	12,9	11,6	10,6							054280	057285
40-250/15	3,7	1,5	2	210	118		15,1	14,9	14,7	13,6	12,7	11,6						054290	057295
40-250/22A	4,64	2,2	3	228	128		18	18	17,8	17,1	16,4	15,5	14,3					054300	057305
40-250/22	4,64	2,2	3	243	128		20,6	20,5	20,5	19,9	19,4	18,6	17,6	16,4				054310	057315
40-250/30	6,62	3	4	257,7	133		24,4	24,2	24,1	23,6	23,1	22,5	21,6	20,6	19,2			054320	057325

Voltaje estándar trifásico: 3x 220-240 / 380-415V hasta 3 Kw (incluido) y 3x 380-415 / 660-690V a partir de 4 Kw, **consultar precio para otros voltajes.**

Modelos fabricados con dimensiones según norma EN733: 32-125/160/200 / 40-125/160/200/250.

I* = Diámetro de impulsor estándar fabricado en acero Inoxidable AISI 316L.

e-NSCF4 EN 733

p hasta 89% / MEI η

≥ 0,4

Motor IE3

Curvas ISO9906:2012 - Grado 3B

Alta eficiencia

Tabla de selección

1450 rpm

Modelo	A 3~ 400V	P ₂ Kw	Hp	I* Ø	Kg	DNA 65 / DNI 50											P.H	Completa
						m³/h l/min	0 0	14 234	25,9 432	37,4 624	43,2 720	49 816	54,7 912	60,5 1008	66,2 1104	72 1200		
50-125/03	1,46	0,37	0,5	118	66	mca	4,1	3,7	3	1,7							054330	057335
50-125/05	1,75	0,55	0,75	130	69		5,2	4,8	4,1	2,8	2						054340	057345
50-125/07	1,75	0,75	1	144	72		6,7	6,3	5,7	4,6	3,9	3					054350	057355
50-125/11	2,65	1,1	1,5	148	81		7,6	7,2	6,7	5,8	5,2	4,4	3,6				054360	057365
50-160/07	1,75	0,75	1	144	82		6,8	6,4	5,6	4,1							054370	057375
50-160/11A	2,65	1,1	1,5	159	88		8,4	8,1	7,3	5,9	4,9						054380	057385
50-160/11	2,65	1,1	1,5	170	88		9,6	9,3	8,6	7,3	6,4	5,4					054390	057395
50-160/15	3,7	1,5	2	176	93		10,8	10,3	9,7	8,5	7,7	6,7	5,5				054400	057405
50-200/11	2,65	1,1	2	168	89		8,9	9,1	8,7	6,9							054410	057415
50-200/15	3,7	1,5	2	179	94		10,4	10,6	10,3	8,7	7,4						054420	057425
50-200/22A	4,64	2,2	3	197	104		13,1	13,3	13,1	11,8	10,7	9,2					054430	057435
50-200/22	4,64	2,2	3	209	104		15,1	15,1	14,8	13,7	12,7	11,4					054440	057445
50-250-22A	4,64	2,2	3	208	129		14,7	14,6	13,6	11,1	9						054450	057455
50-250/22	4,64	2,2	3	220	129		16,6	16,5	15,7	13,3	11,4						054460	057465
50-250/30	6,62	3	4	232	134		18,7	18,6	17,8	15,7	13,9	11,6					054470	057475
50-250/40	8,23	4	5,5	256	153		22,8	22,6	22,2	20,5	19	17,1	14,6				054480	057485
50-315/40	8,23	4	5,5	265	247		22,6	22,2	21	19,2	17,9	16,1					054490	057495
50-315/55	11,5	5,5	7,5	278	258		27,4	27	25,9	24,1	23	21,7	19,8	17			054500	057505
50-315/75	15,2	7,5	10	304	258		33,3	33,1	32,2	30,4	29,4	28,3	27	25,2	22,5		054510	057515
50-315/110	21,8	11	15	322	290		37,6	37,3	36,5	35,1	34,1	32,9	31,5	29,7	27,5	24,8	054520	057525

Modelo	A 3~ 400V	P ₂ Kw	Hp	I* Ø	Kg	DNA 80 / DNI 65										P.H	Completa
						m³/h l/min	0 0	22,7 378	33,5 558	43,9 732	54,7 912	65,5 1092	76,3 1272	87,1 1452	97,9 1632		
65-125/05	1,75	0,55	0,75	113	83	mca	3,5	3,4	3,1	2,7	2,1					054530	057535
65-125/07	1,75	0,75	1	127	86		4,9	4,7	4,4	3,9	3,2	2,4				054540	057545
65-125/11	2,65	1,1	1,5	137	92		5,8	5,8	5,6	5,1	4,5	3,6	2,7			054550	057555
65-125/15	3,7	1,5	2	148	97		7,2	7,1	6,9	6,5	6	5,4	4,6	3,6		054560	057565
65-160/11A	2,65	1,1	1,5	145	113		6,4	6,4	6	5,4	4,4	3,4				054580	057575
65-160/11	2,65	1,1	1,5	151	113		7,2	7	6,7	6,1	5,2	4,1				054590	057585
65-160/15	3,7	1,5	2	159	118		8,2	8	7,7	7,1	6,3	5,3				054600	057595
65-160/22A	4,64	2,2	3	175	128		10,2	10,1	9,9	9,4	8,8	7,9	6,8	5,6		054610	057605
65-160/22	4,64	2,2	3	180	128		10,9	10,8	10,5	10	9,3	8,4	7,4	6,1		054620	057615
65-200/15	3,7	1,5	2	165	121		8,9	8,7	8,2	7,2	5,7					054630	057625
65-200/22A	4,64	2,2	3	177	137		10,6	10,5	10	9,2	7,8	6				054640	057635
65-200/22	4,64	2,2	3	189	137		12,1	12	11,6	10,8	9,6	7,9	5,7			054650	057645
65-200/30	6,62	3	4	199	142		13,6	13,6	13,2	12,6	11,5	9,9	7,8			054660	057655
65-200/40	8,23	4	5,5	220	161		17	16,9	16,7	16,1	15,3	14,1	12,5	10,3		054670	057665

Voltaje estándar trifásico: 3x 220-240 / 380-415V hasta 3 Kw (incluido) y 3x 380-415 / 660-690V a partir de 4 Kw, **consultar precio para otros voltajes.**

I* = Diámetro de impulsor estándar fabricado en acero Inoxidable AISI 316L para NSCF 50 y en fundición GJL-250 para NSCF 65, con opción de fabricación en bronce bajo demanda.

Modelos fabricados con dimensiones según norma EN733: 50-125/160/200/250 / 65-125/160/200.

e-NSCF4 EN 733

p hasta 89% / MEI η

≥ 0,4

Motor IE3

Curvas ISO9906:2012 - Grado 3B

Alta eficiencia

Tabla de selección

1450 rpm

Modelo	A 3~ 400V	P ₂ Kw	Hp	I* Ø	Kg	DNA 80 / DNI 65												P.H	Completa
						m³/h l/min	0 0	33,5 558	43,9 732	54,7 912	65,5 1092	76,3 1272	87,1 1452	97,9 1632	108 1806	119 1986	130 2166		
65-250/30	6,62	3	4	195	161	mca	12,6	12,8	12	10,8	9,3	7,3						054680	057675
65-250/40	8,23	4	5,5	215	180		15,7	15,8	15,1	14,1	12,7	11	8,9					054690	057685
65-250/55A	11,5	5,5	7,5	229	189		18,1	18,7	18,1	17,3	16,1	14,6	12,8	10,5				054700	057695
65-250/55	11,5	5,5	7,5	243	189		20,7	21,2	20,7	20	18,9	17,5	15,8	13,7				054710	057705
65-250/75	15,2	7,5	10	258	193		24,3	24,3	23,8	23	22	20,8	19,2	17,4	15,2			054720	057715
65-315/55	11,5	5,5	7,5	260	265		22,7	21,7	20,8	19,6	18	15,7	12,7					055900	057725
65-315/75	15,2	7,5	10	285	265		27,6	26,8	26	24,8	23,3	21,4	18,9	15,9				055910	057735
65-315/110	21,8	11	15	315	298		34,7	34	33,3	32,3	31	29,3	27,2	24,6	21,4	17,3		055920	057745
65-315/150	30,7	15	20	334	342		39	38,5	37,8	36,8	35,5	33,9	32	29,7	27	23,8	20,3	055930	057755

Modelo	A 3~ 400V	P ₂ Kw	Hp	I* Ø	Kg	DNA 100 / DNI 80												P.H	Completa
						m³/h l/min	0 0	38,5 642	56,5 942	74,9 1248	92,9 1548	111 1854	129 2154	147 2454	166 2760	184 3060	202 3366		
80-160/15	3,7	1,5	2	144	124	mca	6,5	6,2	5,5	4,5	3,5							054760	057765
80-160/22A	4,64	2,2	3	158	140		8,3	7,9	7,3	6,5	5,4	4,2						054770	057775
80-160/22	4,64	2,2	3	168	140		9,3	9	8,5	7,6	6,5	5,2	3,8					054780	057785
80-160/30	6,62	3	4	177	145		10,5	10,2	9,8	9	8	6,7	5,3					054790	057795
80-200/30	6,62	3	4	181	162		10,8	10,6	10,1	9,3	8,2							054800	057805
80-200/40	8,23	4	5,5	195	182		12,8	12,7	12,4	11,6	10,4	8,9						054810	057815
80-200/55A	11,5	5,5	7,5	208	191		15	14,9	14,5	13,9	12,8	11,3						054820	057825
80-200/55	11,5	5,5	7,5	219	191		16,9	16,5	16,2	15,6	14,7	13,5	11,8					054830	057835
80-250/55A	11,5	5,5	7,5	214	200		16,4	16	15,4	14,4	13,1	11,3	9,1	6,5				054840	057845
80-250/55	11,5	5,5	7,5	227	200	mca	18,2	18,2	17,6	16,6	15,3	13,5						054850	057855
80-250/75	15,2	7,5	10	241	204		21	20,7	20,2	19,4	18,1	16,4	14,4					054860	057865
80-250/110	21,4	11	15	259	259		24,1	23,9	23,7	23,2	22,2	20,8	19	16,7				054870	057875
80-315/110A	21,4	11	15	262	306		23,1	23,1	22,7	21,9	20,4	18,4	15,8	12,8	9,6			055940	-
80-315/110	21,4	11	15	280	306		26,6	26,6	26,4	25,7	24,5	22,8	20,4	17,5				055950	-
80-315/150	30,7	15	20	304	351		31,6	31,7	31,6	31,2	30,3	28,9	26,8	24,3	21,2			055955	-
80-315/185	34,9	18,5	25	321	410		35,5	35,6	35,5	35,2	34,4	33,2	31,4	29,1	26,2	22,7		055557	057885
80-315/220	40,9	22	30	334	428		38,6	38,7	38,6	38,3	37,6	36,4	34,8	32,7	30	26,7		055980	057895
80-400/185	34,9	18,5	25	338	443		39,1	39	38,2	37	35,3	33,3	30,6	27	22	15	5,1	055960	057905
80-400/220	40,9	22	30	356	461	mca	43,8	43,8	43,2	42	40,4	38,4	36,1	33,1	29,1			055970	057915
80-400/300	56,1	30	40	388	514		53,1	52,8	52,6	51,7	50,2	48,3	46,1	43,7	40,8			055980	057925
80-400/370	65,6	37	50	418	703		62,6	61,9	61,7	61	59,7	57,9	55,9	53,5	50,9	47,8		055990	057935

Voltaje estándar trifásico: 3x 220-240 / 380-415V hasta 3 Kw (incluido) y 3x 380-415 / 660-690V a partir de 4 Kw, **consultar precio para otros voltajes.**

I* Diámetro de impulsor estándar fabricado en fundición GJL-250 con opción de fabricación en bronce bajo demanda, consultar dimensiones y precio.

Modelos fabricados con dimensiones según norma EN733: 65-250/315 / 80-160/200/250/315.

e-NSCF4 EN 733

p hasta 89% / MEI η

≥ 0,4

Motor IE3

Curvas ISO9906:2012 - Grado 3B

Alta eficiencia

Tabla de selección

1450 rpm

Modelo	A 3~ 400V	P ₂ Kw Hp	I* Ø	Kg		DNA 125 / DNI 100											P.H		Completa
	m³/h l/min	0 0				71 1182	122 2028	147 2454	173 2880	198 3306	224 3726	249 4152	275 4578	300 4998					
100-160/22A	4,64	2,2	3	144	217	mca	5,9	5,6	3,7								054920	057945	
100-160/22	4,64	2,2	3	156	217		6,9	6,6	4,8	3,5								054930	057955
100-160/30	6,62	3	4	176	220		9,1	8,8	7	5,6	4							054940	057965
100-160/40	8,23	4	5,5	190	241		10,8	10,4	8,9	7,6	6							054950	057975
100-200/40	8,23	4	5,5	197	249		12,2	11,8	9,6	7,5	5,1							054955	057985
100-200/55	11,5	5,5	7,5	213	261		14,8	14,5	12,6	10,7	8,4							054980	057995
100-200/75	15,2	7,5	10	227	261		16,9	16,5	14,8	13,1	11	8,4						054990	058005
100-250/55	11,5	7,5	10	213	263		14,1	13,8	11,9	10,1	8							055000	058015
100-250/75	15,2	7,5	10	237	263		17,8	17,7	16,2	14,6	12,5	10,1						056010	058025
100-250/110	21,4	11	15	259	296		21,9	21,7	20	18,4	16,3	13,8						055030	058035
100-315/110	21,4	11	15	260	304		23,5	23,1	21,1	19,2	16,5	12,6						056020	058045
100-315/150	30,7	15	20	284	349		28	27,8	26	24,4	22,4	19,5						056030	058055
100-315/185	34,9	18,5	25	298	408		31,1	30,9	29,3	27,8	26,1	23,8	20,4					056040	058065
100-315/220	40,9	22	30	312	426		34,3	34,1	32,8	31,4	29,6	27,6	25					056050	058075
100-315/300	56,1	30	40	334	454		40,2	40,1	38,8	37,6	36	34	31,5	28,2				056060	058085
100-400/300	56,1	30	40	375	543		47,4	45,8	43,7	42,1	40	37,4	34,3	30,6				056070	058095
100-400/370	65,6	37	50	397	729		54,4	52,5	50,4	48,9	47,1	44,8	42	38,6	34,7			056080	058105
100-400/450	79,4	45	60	420	757		61,3	59,4	57,3	55,7	53,8	51,6	49	45,8	42	37,3		056090	058115

Modelo	A	P ₂		I* Ø	Kg	m³/h l/min	DNA 150 / DNI 125										P.H		Completa
	3~ 400V	Kw	Hp				0	77	146	214	248	283	317	351	386	420			
							0	1284	2430	3570	4140	4716	5286	5856	6426	7002			
125-200/55	11,5	5,5	7,5	179	268	mca	8,6	8,4	8,3	7,2	6						055070	058125	
125-200/75	15,2	7,5	10	204	268		11,9	11,8	11,6	10,3	9	7,5						056100	058135
125-200/110	21,4	11	15	225	300		15	14,9	14,8	13,7	12,6	11,1	9,3					055100	058145
125-250/75	15,2	7,5	10	210	268		13,6	13,4	12,9	10,6	8,6	6,3						056110	058155
125-250/110	21,4	11	15	235	300		17,5	17,4	17,2	15,3	13,5	11,3	9,2					056120	058165
125-250/150	30,7	15	20	259	345		22	21,7	21,5	20	18,5	16,5	14,1	11,6				056130	058175
125-315/185	34,9	18,5	25	277	444		25,6	25,7	25,3	22,8	20,1	16,4	11,9	7,3				056140	058185
125-315/220	40,9	22	30	290	462		28,3	28,6	28,2	26,1	23,8	20,7	16,6					055140	058195
125-315/300	56,1	30	40	315	517		34,8	35,1	34,8	33	31,4	29,1	26	22,1				055150	058205
125-315/370	65,6	37	50	334	703		39,6	39,8	39,7	38,2	36,8	34,8	32,1	28,7	24,6			055160	058215
125-400/370	65,6	37	50	353	753		43,4	43,9	43,2	39,9	37	33	28					055170	058225
125-400/450	79,4	45	60	374	781		48,7	49,4	49,3	46,4	43,7	40	35,4	30				055180	058235
125-400/550	96,9	55	75	394	865		54,4	55,6	55,5	53	50,7	47,6	43,6	38,7				055190	058245
125-400/750	130	75	100	422	1075		63,4	64,8	64,2	61,8	59,8	57,1	53,8	49,8	45	39,3		055200	058255

Voltaje estándar trifásico: 3x 220-240 / 380-415V hasta 3 Kw (incluido) y 3x 380-415 / 660-690V a partir de 4 Kw, **consultar precio para otros voltajes.**

I* Diámetro de impulsor estándar fabricado en fundición GJL-250 con opción de fabricación en bronce bajo demanda, consultar dimensiones y precio.

Modelos fabricados con dimensiones según norma EN733: 100-200/250/315/400 / 125-250/315/400.

e-NSCF4 EN 733

p hasta 89% / MEI η

$\geq 0,4$

Motor IE3

Curvas ISO9906:2012 - Grado 3B

Alta eficiencia

Tabla de selección

1450 rpm

Modelo	A 3~ 400V	P ₂ Hp	I* Ø	Kg	DNA 200 / DNI 150												P.H	Completa
					m³/h l/min	0 0	184 3060	246 4092	307 5124	369 6150	431 7182	493 8214	554 9240	616 10272	678 11304	740 12336		
150-200/110A	21,4	15	200	478	mca	11,8	10,5	9,4	8,3	7	5,4						055210	058265
150-200/110	21,4	15	217	478		14	12,5	11,4	10,1	8,7	7	4,9					055220	058275
150-200/150A	30,7	20	227	500		15,2	13,8	12,9	11,7	10,2	8,4	6,4					055230	058285
150-200/150	30,7	20	237	500		16,3	15,1	14,4	13,4	12	10,3	8,2					055240	058295
150-250/150	30,7	20	238	524		17,2	16,1	15,1	13,7	11,6	9,1						055250	058305
150-250/185	34,9	25	253	566		19,8	18,7	17,9	16,6	14,8	12,4	9,5					055260	058315
150-250/220	40,9	30	265	583		22,1	21	20,4	19,3	17,6	15,4	12,6					055270	058325
150-250/300	56,1	40	282	639		26,4	24,7	23,9	22,9	21,5	19,6	17,3	14,4				055280	058335
150-315/300	56,1	40	291	645		27,7	27,6	27	25,7	23,5	20,4	16,5					055290	058345
150-315/370	65,6	50	310	902		31,9	31,6	31,1	30	28,1	25,3	21,5	17,1				055300	058355
150-315/450	79,4	60	330	930		36,6	36,1	35,7	34,7	32,9	30,4	27,2	23,2				055310	058365
150-315/550	96,9	75	330	1032		36,6	36,1	35,7	34,7	32,9	30,4	27,2	23,2				055320	058375
150-400/450	79,4	60	327	974		36,7	36,6	35,6	34	31,7	28,6	24,6					055330	058385
150-400/550	96,9	75	346	1059		41,2	41,5	40,9	39,5	37,5	34,6	30,9	26,3				055340	058395
150-400/750	130	100	377	1268		50,3	50,9	50,4	49,1	47	44,4	41,3	37,7	33,3			055350	058405
150-400/900	158	125	398	1245		56,5	57	56,5	55,5	53,7	51,4	48,5	45,1	41			055360	058407
150-400/1100	192	150	423	1059		63,9	64,3	63,9	63	61,5	59,4	56,6	53,2	49,1	44,4		-	058415
150-500/900	158	125	420	1384		60,9	61,8	61,1	59	55,2	49,6	42,6	34,5				055370	058425
150-500/1100	192	150	443	1678		68,5	69,3	69	67,5	64,4	59,5	52,7	44,6	36,1			055380	058435
150-500/1320	230	180	467	1763		76,9	78,1	78	76,9	74,3	70,1	64	56,3	47,3			055390	058445
150-500/1600	275	215	495	1820		87	88,4	88,5	87,8	86	82,7	77,6	70,7	62,1	52,6		055400	058455
150-500/2000	343	270	516	2005		95,1	96,5	96,7	96,1	94,4	9,4	86,7	80,4	72,6	63,5	53,7	055410	058465

Modelo	A 3~ 400V	P ₂ Hp	I* Ø	Kg	DNA 250 / DNI 200												P.H	Completa
					m³/h l/min	0 0	225 3744	312 5202	400 6660	487 8118	662 11040	750 12498	837 13956	925 15414	1012 16872	1100 18336		
200-250/185	34,9	25	228	527	mca	15,7	14,8	13,7	12,2	10,6	6,8						055420	058475
200-250/220	40,9	30	245	545		18,5	17,2	16,2	14,8	13,1	8,7						055430	058485
200-250/300A	56,1	40	260	588		21,2	19,7	18,7	17,4	15,8	11,2	8,4					055440	058495
200-250/300	56,1	40	271	588		23,1	21,5	20,5	19,4	17,9	13,6	10,8					055450	058497
200-315/300	56,1	40	268	592		22,1	21,3	20,7	19,6	17,7	11,3						055460	058515
200-315/370	65,6	50	287	791		25,3	24,6	24,2	23,3	21,7	15,9	11,8					055470	058525
200-315/450	79,4	60	306	819		29	28,3	28,1	27,4	26,1	20,8	16,8	12,3				055480	058535
200-315/550	96,9	75	328	904		34,1	33,2	32,8	32,1	30,9	26	22,2	17,8				055490	058545
200-315/750	130	100	333	1113		35,1	34,3	34	33,3	32	27,1	23,4	19,1				055500	058555
200-400-750A	130	100	328	1291		37,2	37	36,7	35,7	33,8	27	22					055510	058565
200-400/750	130	100	342	1291		41	40,6	40,3	39,4	37,7	31,3	26,5					055520	058575
200-400/900	158	125	362	1339		46,5	46	45,7	44,9	43,4	37,7	33,3	27,9				055530	058585
200-400/1100	192	150	383	1633		52,4	52,2	51,9	51,2	50	45,1	41,2	36,2				055540	058595
200-400/1320	230	180	409	1718		60,1	59,8	59,6	59	57,9	53,5	50	45,4	39,6			055550	058605
200-500/1320	230	180	425	1778		64,3	64,4	63,7	62,5	60,2	50,8	43,3	34,2				055560	058615
200-500/1600	275	220	450	1835		72,8	72,7	72,2	71	69	61,2	55	46,9				055570	058625
200-500/2000	343	270	480	2019		83,8	83,6	83,1	82,1	80,3	74	69,1	62,5	53,8			055580	058635
200-500/2500	433	340	508	2214		94,3	93,8	93,3	92,3	90,7	85,1	81	75,8	69,2	60,7		055590	058645
200-500/3150	552	420	523	2553		100,3	99,6	99,1	98,1	96,4	91	87,2	82,5	76,6	69,1	59,6	055600	058655

Voltaje estándar trifásico: 3x 380-415 /660-690V. Modelos fabricados con dimensiones según norma EN733: 150 315/400.

I* Diámetro de impulsor estándar fabricado en fundición GJL-250 con opción de fabricación en bronce bajo demanda.

e-NSCF4 EN 733

Alta eficiencia

p hasta 89% / MEI η

$\geq 0,4$

Motor IE3

Curvas ISO9906:2012 - Grado 3B

Tabla de selección

1450 rpm

Modelo	A 3~ 400V	P ₂		I* Ø	Kg	m³/h l/min	DNA 300 / DNI 200										Código		
	Kw	Hp	0	339 5652			455 7584	571 9522	687 11454	803 13392	920 15324	1036 17262	1152 19194	1268 21132	1384 23064	1500 25002			
250-315/370	65,6	37	50	255	905	mca	19,4	18,5	17,7	16,7	15,3	13,3	10,4					058665	
250-315/450	79,4	45	60	273	933		22,7	21,8	21	20,1	18,9	16,9	13,8	10					058675
250-315/550	96,9	55	75	290	1017		26,1	24,8	24,3	23,6	22,6	20,7	18	14,5					058685
250-315/750	130	75	100	316	1227		31,5	29,9	29,5	29,1	28,4	27,1	25	22,1	18,6				058695
250-400/750	130	75	100	325	1328		35,4	35,2	34,3	32,5	29,9	26,3	21,8	16,4					058705
250-400/900	158	90	125	344	1376		39,8	39,8	39,2	37,9	35,6	32,3	27,9	22,5					058715
250-400/1100	192	110	150	365	1670		45,1	45	44,8	43,8	42	39,1	35,1	30	23,9				058725
250-400/1320	230	132	177	386	1755		50,8	50,6	50,4	49,7	48,1	45,6	42	37,3	31,5				058735
250-400/1600	275	160	215	407	1812		56,9	56,4	56,2	55,6	54,2	52	48,9	44,7	39,4	33			058745
250-400/2000	343	200	268	425	1997		62,7	62	61,6	60,9	59,6	57,6	54,9	51,2	46,5	40,6			058755
250-500/1600	275	160	215	420	1886		61,1	61,6	60,8	59,2	56,4	52,2	46,3	38,1					058765
250-500/2000	343	200	268	448	2070		70,3	71	70,7	69,6	67,6	64,1	59	51,8	42,3				058775
250-500/2500	433	250	335	477	2265		80,5	81	80,6	79,7	78,2	75,6	71,8	66,3	58,8	48,9			058785
250-500/3150	552	315	422	508	2604		92,6	93,3	92,7	91,6	90	87,6	84,5	80,3	74,8	67,8	58,9		058795
250-500/3350	615	355	476	523	2710		98,3	99	98,4	97,3	95,7	93,6	90,6	86,8	81,9	75,7	68	58,5	058805

Modelo	A 3~ 400V	P ₂		I* Ø	Kg	DNA 300 / DNI 200														Códig
	Kw	Hp	m³/h l/min			0 0	476 7938	619 10314	761 12684	903 15060	1046 17430	1188 19806	1331 22176	1473 24546	1615 26922	1758 29292	1900 31668			
300-350/750A	130	75	100	285	1514	mca	24,4	22,4	21,4	20	18,3	16,3	13,9	11,3	8,2				058815	
300-350/750	130	75	100	315	1514		30,5	28,1	26,8	25,3	23,4	21,2	18,7	15,9	12,7	9,1			058825	
300-350/900	158	90	125	332	1562		34,7	32	30,7	29,1	27,3	25,2	22,7	19,9	16,8	13,3			058835	
300-350/1100	192	110	150	354	1871		39,7	37,1	36	34,6	32,9	30,9	28,5	25,8	22,7	19,2	15,4		058845	
300-400/1100	192	110	150	346	1875		36,2	36,3	35,9	34,9	33,2	30,8	27,6	23,7	19,1				058855	
300-400/1320	230	132	177	367	1960		41,9	41,4	41	40,2	38,8	36,6	33,6	29,7	25	19,7			058865	
300-400/1600	275	160	215	390	2017		48	47,2	46,9	46,3	45,3	43,6	41	37,4	32,8	27,4	21,5		058875	
300-400/2000	343	200	268	416	2201		56,2	55	54,7	54,2	53,2	51,7	49,5	46,5	42,6	37,8	32,1		058885	
300-400/2500	433	250	335	425	2396		59,3	57,9	57,5	56,9	56	54,5	52,5	49,7	46,1	41,6	36	29,4	058895	
300-450/1600	275	160	215	404	2058		52,5	52,5	51,4	49,8	47,6	44,8	41,5	37,5	32,9				-	
300-450/2000	343	200	268	430	2243		60,7	60,2	59,4	58,1	56,3	53,8	50,7	46,9	42,3	36,9			058905	
300-450/2500	433	250	335	456	2438		69,1	69	68	66,7	65	62,9	60,3	57	53,1	48,1			058915	
300-450/3150	615	315	422	470	2754		74,9	73,5	72,8	71,6	70	67,9	65,4	62,4	58,8	54,5	49,3		058925	

I* Diámetro de impulsor estándar fabricado en fundición GJL-250 con opción de fabricación en bronce bajo demanda, consultar dimensiones y precio.
 Voltaje estándar trifásico: 3x 380-415 /660-690V.