


FUENTES

Aplicación

- Pequeñas bombas centrífugas fabricadas con materiales plásticos, especialmente diseñadas para su aplicación en fuentes decorativas, acuarios, cascadas, refrigeración de herramientas de corte, etc.

Descripción

- Bombas totalmente sumergibles accionadas por un motor síncrono de imán permanente completamente cerrado. Tensión de alimentación monofásica 230V 50 Hz.
MOUSE es ideal para acuarios, fuentes de interiores y pesebres. Dispone de regulación variable del caudal de agua de hasta 300 l/h. Incorpora un tubo fijo de salida de agua de 10 mm de altura y 13 mm de exterior, que permite conectar tanto tubos flexibles con un diámetro interior de 12 mm, como tubos rígidos de 13 mm de diámetro interior.
MICRA y **NOVA** se pueden conectar a tubos rígidos de 13 mm de diámetro, o bien a través del adaptador estándar suministrado, con tubos flexibles de 12 mm de diámetro interior. **MICRA** dispone de un filtro con esponja intercambiable y ofrece una regulación variable del caudal. **NOVA** dispone en la parte frontal de un regulador de flujo que permite variar con precisión el caudal de agua hasta 800 l/h.
IDRA y **EXTREMA**: Disponen de regulador de flujo que les permiten variar con precisión el caudal de agua. **IDRA** dispone de una salida roscada de 1/2" y **EXTREMA** de 3/4". Asimismo, se puede conectar a tubos flexibles con un diámetro interior de 20 mm, gracias al adaptador estándar suministrado.
MULTI 4000-5800: Aspiración e impulsión con tomas roscadas de 1" con paso estándar GAS.



Tablas de selección

Modelo	1~230V		m³/h l/min	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,78	0,84	1	1,2	Dimensiones (mm)		
	W	A		1,7	3,3	5	6,6	8,3	13	14	16,6	20	A	B	C
MOUSE	3,8	0,026	mca	0,4	0,2	0,1							42	38	58,5
MICRA	6	0,04		0,5	0,45	0,25	0,1						43	52	57
NOVA	10	0,07		1,5	1,4	1,35	1,3	1,2	0,7	0,2			45/72*	61	60
IDRA	22	0,2		2,1	2	1,9	1,8	1,75	1,65	1,6	1,4	0,7	55/86*	72	83

Modelo	1~230V		m³/h l/min	0,5	0,75	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3,4	4,2	5	Dimensiones (mm)		
	W	A		8,3	12,5	20	25	30	35	40	56,6	70	83,3	A	B	C
EXTREMA	32	0,5	mca	2,4	2,2	2	1,7	1,4	1	0,2				72/107*	98	104
MULTI 4000	52	0,42		2,8	2,7	2,6	2,45	2,3	2,1	1,8	0,6			96	104	131
MULTI 5800	90	0,8		3,7	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	2,6	1,9	0,7	111	133	160

* Modelos con soportes plegables con ventosa.